

# Belts

## BRICQ-POWER

Traditional woven belt, with high density and high weight per square meter, for a good application and pressure distribution. Its combination of different polyester fibers facilitates moisture absorption. Its woven pattern and its edge treatment with high resistance to temperature and abrasion allow effective lifetime on the machine.



J078

### Technical Data

#### Polyester woven belt

- . Weight: 6 800 g/m<sup>2</sup>
- . Thickness: 9 mm  
Perfect homogenous thickness
- . Permeability: 300 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h under 300 mm WG  
Hygroscopic absorbent fibers
- . Heat setting: High stability
- . Guiding control at the end of the manufacturing process:  
Provides optimum belt tracking on the machine

#### Treatment and seam

- . Integrated flocked seam:  
Eliminates clip marks on the board

#### Options to improve belt performance

- . Diagonal seam:  
Reduces roll bounce for less noise, less marking and less maintenance costs
- . Edge treatment:  
Reduces edge wear in contact with hot plates  
Prevents glue from sticking on the edges (G3)



BRICQ S.A.S.  
D 62 Route d'Orgedeuil  
16220 Montbron, France  
Tel. +33 5 45 23 91 11  
Fax +33 5 45 70 86 26  
[info@bricq.fr](mailto:info@bricq.fr)  
[www.bricq.fr](http://www.bricq.fr)



# Tapis d'onduleuse Lonas



## BRICQ-POWER

Tapis tissé traditionnel, à très forte densité et poids au m<sup>2</sup> important, pour une bonne application et pression sur les cartons. Son mélange de fibres polyester favorise l'absorption d'humidité.  
Sa structure de tissage et ses traitements de bordures à haute résistance à la température, permettent d'atteindre des durées de vie importantes.

Lona tejida convencional, de alta densidad y alto gramaje, para una mejor aplicación y distribución de la presión. La combinación de diferentes fibras de poliéster favorece la absorción de la humedad. El tejido base y la mayor resistencia a la temperatura del tratamiento de los lados aportan una buena vida útil de la misma en la máquina.

### Données techniques

#### Tapis tissé Polyester

- . Poids : 6 800 g/m<sup>2</sup>
- . Epaisseur : 9 mm  
Epaisseur parfaitement homogène
- . Perméabilité : 300 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h sous 300 mm CE  
Fibres absorbantes hygroscopiques
- . Thermofixation : meilleure stabilité
- . Contrôle de guidage en fin de fabrication :  
Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine

### Traitement et jonction

- . Jonction floquée :  
Elimine les marques d'agrafes sur le carton

#### Options pour accroître les performances de votre tapis

- . Jonction en biais :  
Atténue la vibration des rouleaux : moins de bruit, moins de marques et moins de frais de maintenance
- . Traitement de lisières :  
Réduit l'usure des lisières en contact avec les tables chauffantes  
La colle s'incruste moins dans le tissu (G3)

### Especificaciones técnicas

#### Lona tejida poliéster

- . Peso: 6 800 g / m<sup>2</sup>
- . Espesor: 9 mm  
Espesor homogéneo perfecto
- . Permeabilidad: 300 m<sup>3</sup> / m<sup>2</sup> / h en 300 mm CA  
Fibras absorbentes higroscópicas
- . Termofijado: Alta estabilidad dimensional
- . Control de guiado al final del proceso de fabricación:  
Proporciona una óptima conducción garantizada

### Tratamiento y costura

- . Costura con napado:  
Para eliminar marcas de grapas en el cartón

#### Opciones para mejorar los resultados de su lona

- . Costura diagonal:  
Para reducir las vibraciones de los rodillos, para menos ruido, menos marcas y menos mantenimiento
- . Tratamiento de los lados:  
Reduce el desgaste del lado en contacto con platos calientes  
Evita que el pegamento se pegue en los lados (G3)



BRICQ S.A.S.  
D 62 Route d'Orgedueil  
16220 Montbron, France  
Tel. +33 5 45 23 91 11  
Fax +33 5 45 70 86 26  
[info@bricq.fr](mailto:info@bricq.fr)  
[www.bricq.fr](http://www.bricq.fr)

